



Specifications

型式	Model		FE4P18N	FE4P25N	FE4P35N
負載能力	Loading capacity	kg.	1800	2500	3500
動力源	Power source		DC-48V	DC-48V	DC-80V
行走馬達	Driving motor	kw.	6.8	11	15
昇降馬達	Lifting motor	kw.	8.6	8.6	10
空載行走速度	Empty driving speed	km/h	15	14	13
負載行走速度	Loaded driving speed	km/h	13	13	12
空載爬坡能力	Empty gradient	%		15	
負載爬坡能力	Loaded gradient	%		13	
操作方式	Operating type		坐駕式 Seated		
A 揚昇高度	Lifting height	mm.	3000		
B 全昇機高	Extended height	mm.	3983	3977	3977
C 桅桿全降高度	Lowered mast height	mm.	2000	2045	2045
自由揚程	Reach distance	mm.	129	120	140
貨叉傾斜角度	Fork tilting angle		前傾6度 / 後仰10度		
R 迴轉半徑	Turning radius	mm.	1820	2050	2300
L3 直角通道寬	Angle stacking aisle	mm.	3361	3718	4185
L1 機台長度	Overall length	mm.	2061	2328	2575
L2 貨叉長度	Fork length	mm.	1070		
W 機台寬度	Overall width	mm.	1150	1260	1290
煞車器	Brake		油壓式 Hydraulic		
行走控制器	Driving controller		微電腦無段式 Transistor		
前驅動輪	Front driving wheels	mm.	實心胎 6.50-10	實心胎 23x9-10	實心胎 23x10-12
後轉向輪	Rear steering wheels	mm.	實心胎 5.00-8	實心胎 18x7-8	實心胎 18x7-8
電瓶	Battery capacity	Ah/5hr.	450	600	500
電瓶重量	Battery weight	kg.	695	947	1350
機台重量	Weight with battery	kg.	3250	4260	5340

本公司保留本產品的設計變更權力，變更時未能一一通知，敬請見諒。

We reserve the data right to improve the products without prior notice .